LAN ケーブル

Webなら当日・翌日出荷の商品続々拡大中!!

ミスミ

CAT5e　UTP(より線／単線)

自由長

ココが特長

ケーブル色豊富!UTP自由長LANケーブル

●全長が、0.05m、0.1mごとに指定できます。
●取り回しの楽なより線と、伝送距離が長い単線をご用意。
●自由長により、ケーブルのとぐろ巻を改善できます。
●13色からお選びいただけます。

CAT5E　ツイストペア　1000 BASE-T

2 日目出荷

ストーク T　巻末 -9　当日出荷 ¥1,000/本

ストーク A　巻末 -9　翌日出荷 ¥500/本 5本まで

※ストークの場合は、ご注文時にお申し付け下さい。
※ストークTは、12時まで
※ストークAは、17時まで

ご注意
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・FLUKE測定基準については1959ページをご参照ください。

価格表に記載の「基本単価」と「ケーブル単価×必要メートル数」を足した料金が通常単価になります。
※有料追加工がある場合は、通常単価に追加工料金を足した料金になります。

基本単価 ＋ ケーブル料金(ケーブル単価×必要m数) ＝ 通常単価

RoHS

Order 注文例

型番		結線タイプ		色		指定長(m)
NWSMC5E-STN	－	SUB	－	BL	－	0.15

1本単位

型番	結線タイプ	色	指定長(m)	¥通常単価 基本単価	¥通常単価 ケーブル単価/m
NWSMC5E-STN (より線)	SUB(ストレート)	BL(青)/GY(灰) BK(黒)/RD(赤) GN(緑)/YL(黄) WH(白)/SB(空) LG(若草)/PP(紫) PK(桃)/OR(橙) IV(アイボリー)	0.1～20 0.05m毎に指定可能	430	95
NWSMC5E-SON (単線)	CUB(クロス)		0.1～100 0.1m毎に指定可能	430	40

仕様

規格		IEEE802.3ab(1000BASE-Tまで対応)
ケーブル	導体	より線/単線
	外径	5.5mm(より線)/5.2mm(単線)
	導体サイズ	AWG24(より線/単線)
	最小曲げ半径	ケーブル直径×4倍
重量		約30g/m(コネクタ部除く)
結線タイプ		ストレート/クロス
使用温度範囲		−20℃～60℃

外形図



○ストレート結線

CN1	CN2	
1	1	白／橙
2	2	橙
3	3	白／緑
4	4	青
5	5	白／青
6	6	緑
7	7	白／茶
8	8	茶

○クロス結線

CN1	CN2	
1	3	白／橙
2	6	橙
3	1	白／緑
4	4	青
5	5	白／青
6	2	緑
7	7	白／茶
8	8	茶

公差

最長	最短
指定長の110%	指定長と同じ

ミスミ

CAT5e　STP(より線／単線)

自由長

CAT5E　EMI対策　ツイストペア　1000 BASE-T

2 日目出荷

RoHS

ココが特長

ケーブル色豊富!STP自由長LANケーブル

●STP(シールド付き)で、ノイズ環境に最適。
●全長が、0.05m、0.1mごとに指定できます。
●取り回しの楽なより線と、伝送距離が長い単線をご用意。
●自由長により、ケーブルのとぐろ巻を改善できます。

ご注意
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・FLUKE測定基準については1959ページをご参照ください。

価格表に記載の「基本単価」と「ケーブル単価×必要メートル数」を足した料金が通常単価になります。
※有料追加工がある場合は、通常単価に追加工料金を足した料金になります。

基本単価 ＋ ケーブル料金(ケーブル単価×必要m数) ＝ 通常単価

Order 注文例

型番		結線タイプ		色		指定長(m)
NWYC5E-STP	－	S	－	BL	－	0.15

1本単位

型番	結線タイプ	色	指定長(m)	¥通常単価 基本単価	¥通常単価 ケーブル単価/m
NWYC5E-STP (より線)	S(ストレート)	BL(青)/GY(灰) BK(黒)/RD(赤) GN(緑)/YL(黄) WH(白)/SB(空)	0.1～20 0.05m毎に指定可能	980	120
NWTC5E-STP (単線)	CR(クロス)		0.1～100 0.1m毎に指定可能	980	150

仕様

規格		IEEE802.3ab(1000BASE-Tまで対応)
ケーブル	導体	より線/単線
	外径	6.0mm(より線/単線)
	導体サイズ	AWG24(より線/単線)
	最小曲げ半径	ケーブル直径×4倍
重量		約40g/m(コネクタ部除く)
結線タイプ		ストレート/クロス
使用温度範囲		−20℃～60℃
保管温度範囲		−20℃～75℃
定格電圧		30V
定格電流		1.5A

外形図



○ストレート結線

CN1	CN2	
1	1	白／橙
2	2	橙
3	3	白／緑
4	4	青
5	5	白／青
6	6	緑
7	7	白／茶
8	8	茶

○クロス結線

CN1	CN2	
1	3	白／橙
2	6	橙
3	1	白／緑
4	4	青
5	5	白／青
6	2	緑
7	7	白／茶
8	8	茶

公差

最長	最短
指定長の110%	指定長と同じ