

ミスミ

ワイヤー電極線



●銅：亜鉛=60：40 タイプ

MBWT (ノンパラフィンタイプ)  
MBWS (パラフィン付タイプ)

5kg巻

10kg巻  
(MBWTのみ)

20kg巻



■材質：  
ワイヤー線：黄銅  
(Cu：Zn=60：40)  
■製造国：日本  
■線径公差：±0.001

1巻単位

1ケース単位 2~4巻入

| 型番                | 線径   | 巻質量 (kg) | パラフィンなし：N<br>あり：P | 1ケース入数 | 総質量 (kg) | ポビンの色 | 引張強さ (MPa) | ¥通常ケース単価 (1kg当り単価) |                   |                   |
|-------------------|------|----------|-------------------|--------|----------|-------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                   |      |          |                   |        |          |       |            | 1~4ケース             | 5~9ケース            | 10ケース~            |
| MBWT<br>(ノンパラフィン) | 0.2  | 5        | N                 | 4      | 20       | 透明    | 980以上      | 23,200<br>(1,160)  | 22,600<br>(1,130) | 21,400<br>(1,070) |
|                   |      | 10       |                   | 2      |          | グレー   |            |                    |                   |                   |
|                   |      | 20       |                   | 1      |          |       |            |                    |                   |                   |
|                   | 0.25 | 5        |                   | 4      |          | 透明    |            |                    |                   |                   |
|                   |      | 10       |                   | 2      |          | グレー   |            |                    |                   |                   |
|                   |      | 20       |                   | 1      |          |       |            |                    |                   |                   |
| 0.3               | 5    | 4        | 透明                |        |          |       |            |                    |                   |                   |
|                   | 10   | 2        | グレー               |        |          |       |            |                    |                   |                   |
|                   | 20   | 1        |                   |        |          |       |            |                    |                   |                   |
| MBWS<br>(パラフィン付)  | 0.2  | 5        | P                 | 4      | 20       | 透明    | 980以上      | 23,200<br>(1,160)  | 22,600<br>(1,130) | 21,400<br>(1,070) |
|                   |      | 10       |                   | 2      |          | グレー   |            |                    |                   |                   |
|                   |      | 20       |                   | 1      |          |       |            |                    |                   |                   |
|                   | 0.25 | 5        |                   | 4      |          | 透明    |            |                    |                   |                   |
|                   |      | 10       |                   | 2      |          | グレー   |            |                    |                   |                   |
|                   |      | 20       |                   | 1      |          |       |            |                    |                   |                   |
| 0.3               | 5    | 4        | 透明                |        |          |       |            |                    |                   |                   |
|                   | 10   | 2        | グレー               |        |          |       |            |                    |                   |                   |
|                   | 20   | 1        |                   |        |          |       |            |                    |                   |                   |

⑦5kg巻・10kg巻はポビン単位での販売は行っておりません。ケース単位での販売となります。

⑧パラフィンとは、ワイヤー線の表面に塗付される潤滑剤です。パラフィン有無の選定にあたっては、ワイヤー放電加工機の取扱説明書等をご確認いただき、推奨のタイプをご使用ください。

●価格の見直しについて

⑨原材料の市場価格変動状況に従い、価格の見直しを実施いたします。見直し実施日は毎月最初のミスミ営業日です。見直し実施日当日の受注分から、見直し後の価格を適用いたします。最新の価格情報については、下記ミスミホームページにてご確認ください。

URL：http://jp.misumi-ec.com/vona2/fs\_processing/T040000000/T040100000/

●使用済みのポビンについて

⑩使用済みのポビンを無料回収しております。  
(ポビン回収対象商品のみ)詳細 ⑤P.851



Order  
注文例

**MBWT 0.2 - 5 - N**  
型番 線径 巻質量(kg) パラフィンなし

**MBWS 0.2 - 5 - P**  
型番 線径 巻質量(kg) パラフィンあり



Delivery  
出荷日

在庫品

⑪が特長!

- 黄銅粉発生の低減を実現し、安定した長時間連続加工が可能になりました。
- 亜鉛含有量40%で、加工速度UPに貢献いたします。

●ワイヤー放電加工機 機種別推奨品

| ワイヤー放電加工機    |           | ワイヤータイプ (銅：亜鉛)            |                      |
|--------------|-----------|---------------------------|----------------------|
| メーカー         | 機種        | 60：40<br>(MBWT・MBWS・GMWT) | 65：35<br>(MBWC・MBWB) |
| 三菱電機         | FA        | ○                         | ○                    |
|              | BA        | —                         | ○                    |
|              | QA        | —                         | ○                    |
|              | FX-K      | —                         | ○                    |
|              | FX        | —                         | ○                    |
|              | CX        | —                         | ○                    |
|              | SX        | —                         | ○                    |
| ソディック        | DWC       | —                         | ○                    |
|              | A         | ○                         | —                    |
|              | AP        | ○                         | —                    |
| ファナック        | AQ        | ○                         | —                    |
|              | α         | ○                         | —                    |
| 牧野フライス       | W         | ○                         | —                    |
|              | EE        | —                         | ○                    |
|              | EC        | —                         | ○                    |
| 西部電機         | EW        | ○                         | ○                    |
|              | M         | ○                         | —                    |
| アマダ          | AD        | ○                         | —                    |
|              | 100D      | —                         | ○                    |
| GF アジエ・シャルミー | 200D      | —                         | ○                    |
|              | Evolution | —                         | ○                    |
|              | Robofil   | —                         | ○                    |

いつもの取引先の見積回答が遅い...そんな時は、  
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256  
※IP電話からお掛けの場合番号末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。  
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。