

ミスミ

回収ローラー

ワイヤーカット加工機内でワイヤー線を回収する時に使用されるローラーです



1個単位

5 日日出荷

型番	適用メーカー	取付箇所	適用機種	純正コード	仕様	外径×高さ(mm)	¥通常単価
WCRM-406	三菱電機	フィードセクション	H1, HA, C, SA, SB, SZ, SX	X053C778G51	T-25(Roller)	φ57×32	22,770
WCRM-408			FX, FX-K, RA, QA	X058D339G51	-	φ57×18	18,240
WCRM-410			FA	X055C009G51	-	φ57×26	21,230

ピンチローラー

ワイヤーカット加工機内でのワイヤー線の遊びを調整する時に使用されるローラーです



1個単位

5 日日出荷

型番	適用メーカー	取付箇所	適用機種	純正コード	仕様	外径×高さ(mm)	¥通常単価
WPRF-406	ファナック	フィードセクション	α-A, B	A-290-8101-Z382	-	φ40×18	14,570
WPRF-410			α-C	A-290-8110-X382	T-30(Roller)	φ40×32	19,700
WPRF-413			α-iA, iB, iC	A-290-8112-X382	-	φ80×22	39,380
WPRM-405	三菱電機	フィードセクション	H1, HA, C, SA, SB, SZ, SX	X053C779G51	-	φ57×22	22,770
WPRM-407			FX, FX-K, RA, QA	X058D340G51	-	φ57×18	18,240
WPRM-409			FA	X055C008G51	-	φ57×26	21,230

フィードローラー

ワイヤーカット加工機内でのワイヤー線をフィードする時に使用されるローラーです




1個単位

5 日日出荷

型番	適用メーカー	取付箇所	適用機種	純正コード	仕様	外径×高さ(mm)	¥通常単価
WFRF-407	ファナック	フィードセクション	α-A, B	A-290-8101-Z383	T-12(Roller)	φ40×19	14,180
WFRF-411			α-C	A-290-8110-X383	-	φ40×32	22,770
WFRF-414			α-iA, iB, iC	A-290-8112-X383	T-30(Roller)	φ40×32	47,140

下部ローラー

ワイヤーカット加工機内でワイヤー線テンションを一定に保つ時に使用されるローラーです




1個単位

3 日日出荷

型番	適用メーカー	取付箇所	適用機種	純正コード	仕様	外径×高さ(mm)	¥通常単価
WLRF-404	ファナック	下部	α-A, BC, iA, iB, iC	A-290-8101-X765	-	φ38/22×11.9	8,910
WLRM-421	三菱電機		FX, FX-K, QA, RA, FA, FAS, BA, NA	X203C607H03	-	φ40/22×14	6,750
WLRM-456			H1, HA, SA, SB, SZ, SX, CX	X183C442H01	T-14(Roller)	φ40×31	9,900

ウレタンローラー

ワイヤーカット加工機内でワイヤー線を送り出すローラーです




1個単位

3 日日出荷

型番	適用メーカー	取付箇所	適用機種	純正コード	仕様	外径×高さ(mm)	¥通常単価
WURM-425	三菱電機	上部	RA, FA, FA-V, -S, BA, NA	X058D912G51	d-φ19	φ50×22	14,850

ベアリング

ローラーなどに使用されるベアリングです



1バック単位 2個入

3 日日出荷

型番	適用メーカー	取付箇所	適用機種	純正コード	外径×高さ(mm)	穴径(mm)	¥通常単価
WBRM-422	三菱電機	上部	Manual/AF ForM421	P840F000P69	φ25/φ22×7	8	2,310
WBRM-457			Manual/AF ForM456(R-1970)	S859N319P33	φ22/φ19×6	7	2,370
WBRM-458			Manual/AF ForM405C M407C/M409C M425(R-1980)	S859N319P31	φ22/φ19×6	8	2,830
WBRF-501	ファナック	-	Manual/AF ForM404	A97L-0001-0670/DRF-2280H	φ22/φ19×6	-	2,830

AWTカッター

使用後のワイヤー線を切断するためのカッターです  
廃棄スペースをコンパクトにします



1個単位

3 日日出荷

型番	適用メーカー	取付箇所	適用機種	純正コード	仕様	外径×高さ(mm)	穴径(mm)	¥通常単価
WACS-500	ソディック	上部	JL, EPOC, AW, BF, PGW, EXC, AP, A, AQ, AD, AG	3080035	d-φ4	φ11×2	4	6,000

ミスミワイヤーカット用部品

検索

WEBなら放電加工用品2千点以上取扱い

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。  
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。